

byBO design  
®

byBo Design AB  
Bo Ekström  
Lyckåsvägen 17  
SE-574 41 Vetlanda  
Sweden

[www.bybodesign.se](http://www.bybodesign.se)

Distributor

pana  
design pro děti

pana s.r.o  
Musilova 14  
586 01 Jihlava  
Česká Republika

[www.pana.cz](http://www.pana.cz)

# NATHI

CHANGING UNIT  
PŘEBALOVACÍ PULT



Testováno a schváleno dle  
CEN 12221:2008

byBO design  
®

Důležité: Uchovejte pro budoucí použití. Čtěte pozorně.

### Přebalovací pult Nathi

Doporučeno pro děti mezi 0-12 měsíci

**VAROVÁNÍ:** Nenechávejte dítě bez dozoru!



#### Pokyny pro použití

- Všechny montážní spoje musí být správně utažené a pravidelně kontrolované.
- V blízkosti přebalovacího pultu se vyvarujte nebezpečí otevřeného ohně a jiných silných zdrojů tepla jako elektrické topení, plynové topení atd.
- Povrch čistěte slabým roztokem čistícího saponátu a vlhkým hadříkem. Podušku perte v pračce.
- Přebalovací pult upevněte dle vaší potřeby ve vhodné výšce nad podlahou.
- Šrouby a hmoždinky pro montáž pultu nejsou součástí balení. Pro bezpečné použití použijte šrouby a hmoždinky vhodné do stěny, na kterou bude pult připevněn. Jestliže si nejste jisti, poraďte se s odborníkem.
- Jestliže je pult správně uchycen ke zdi, může unést váhu až 40 kg. Maximální doporučená váha dítěte je 15 kg
- Kontrolujte pravidelně uchycení ve zdi pomocí osobní váhy, kterou umístíte na otevřený pult a stlačíte silou 40 kg .
- Náhradní díly nebo díly k výměně lze získat pouze od výrobce nebo distributora .



Součást balení:

- Přebalovací pult
- Uzavírací pojistka
- 2 šrouby 3,5 x 12 mm
- Poduška

Požadované nářadí :

- Šroubovák

#### Návod k montáži

- Přišroubujte uzavírací pojistku zezadu dvěma šrouby 3,5 x 12 mm
- Zkontrolujte materiál zdi a zeptejte se odborníka na vhodné šrouby a hmoždinky.
- Umistěte přebalovací pult do vhodné pracovní výšky. Jestliže bude pracovní výška 900 mm nad podlahou, vrchní díry pro šrouby vyvrtejte 1680 mm nad podlahou. Samozřejmě si můžete zvolit vaši ideální pracovní výšku.
- Připevněte přebalovací pult ke zdi pomocí vhodných šroubů a hmoždinek .
- Zkontrolujte uchycení ve zdi pomocí umístění osobní váhy na otevřený pult, kterou stlačte silou 40 kg .
- Jestliže si nejste jisti, kontaktujte profesionálního montážníka.